

Ficha técnica

Dimensiones de los paneles Wood en mm	1220 x 182 x 6,5
Contenido por caja	10 Paneles = 2,22 m ² /caja
Dimensiones de los paneles Tiles en mm	610 x 305 x 6,5
Contenido por caja	10 Paneles = 1,86 m ² /caja
Overlay + Revestimiento	1,5 mm Plancha de vinyl con estructura superficial
Tablero Base	5 mm base composite resistente al agua densidad 800 kg/m ³
Acabado superficial	Overlay de PVC espesor 0,5 mm
Técnica de unión	Sistema click con licencia UNICLIC
Aislamiento acústico de impacto – EN ISO 717-2	16 db
Conductividad térmica (m2xk/W) – DIN-EN 52612-Teil 1	0,088
Factor autenticidad luminosa (lighfast) – EN 105-B02	> 7
Comportamiento al fuego – UNE-EN 9239	B _{FL} -s1
Resistencia a las brasas de cigarrillo – EN 1399	Sí
Comportamiento/resistencia productos químicos – EN 423	Muy estable/buena constancia
Antiestático – EN 1815	< 2kV
Apto para calefacción debajo de pavimentos	Sí
Coefficiente dinámico de fricción – EN 12633	DIN 51130 = Grupo R9 – EN 13893 = DS: > 0,30
Categoría de desgaste según UNE-EN 685:2007	33
Garantía capa de uso	10 años uso comercial / 35 años uso residencial
Garantía resistencia al agua	Garantía sin límite de tiempo
Formaldehido – EN ISO 11925-2	E1
Resistencia al desgaste – EN 660-2 EN 649	T



IGNÍFUGO



ANTIESTÁTICO



APTO PARA
SUELOS RADIANTES

